



Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Zarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(y) kabel miedziany
Maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany
Medium wsparcia transmisji	Skętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
Usługa sieci Ethernet	Port zabezpieczony Sterowanie strumieniem danych Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) Klient STNP Gniazdo priorytetowe SMTP V3 Podsluchiwanie IGMP Filtracja wielotypowa FDR Konfiguracja przez serwer sieci web
Maksymalna liczba łączników w pierścieniu	50
Redundancja/Nadmiarowość	Pierścień pojedynczy redundantny Redundantne zasilacze Połączenie pierścieniowe
Graniczne napięcie zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór mocy	6 W
Przylączya elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Zasilacze P1 P2: 2 diody LED FAULT: 1 LED Menedżer pierścieni: 1 LED

	Oczekiwanie: 1 LED Miedziany port aktywności: 1 LED na kanał Miedziany port statusu: 1 LED na kanał
Wyjście alarmowe	1 styk beznapięciowy 1 A
Fukcja alarmu	Awaria zasilania Stan łącza danych Usterka łącznika
System okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	47 mm
Wysokość	131 mm
Głębokość	111 mm
Masa produktu	0,41 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	0...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 214 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 UL 1604 klasa 1 dział 2 EN/IEC 61131-2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------