



### Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NS Compact Compact NSC Compact Compact NSE Compact Compact NG
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	440...480 V AC 50/60 Hz

### Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 Un otwieranie 0,85 Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania	< 5 VA
Czas odpowiedzi	< 50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zacisk śrubowy 0...1,5 mm <sup>2</sup>

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------