



UVP zzgl. MwSt\* : 23,80 EUR



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produktname	Acti 9 iIL
Produkt oder Komponententyp	Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung des Geräts	iIL
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12-48 V AC bei 50/60 Hz 12-48 V DC

### Zusatzmerkmale

Blitzfrequenz	2 Hz
Indicator light	1 LED grün, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Oben: ProDis
9-mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	69,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme	Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm <sup>2</sup> Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm <sup>2</sup>
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 Nm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

Normen	IEC 60947-5-1
Schutzart (IP)	IP2 IPxx B
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------