



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|----------------|
| Range of product | Lexium PAS E |
| Product or component type | Portalachse |
| Product specific application | Für 1 Richtung |
| Load position | Auf Wagen |
| Drive type | Zahnriemen |
| Guide type | Rolle |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Operating position | Horizontal |
| Typical payload | 4 kg |
| Distance per revolution | 84 mm |
| Operating force | 300 N Für Fx 660 N Für Fy 430 N Für Fz |
| Maximum speed | 2 m/s |
| Maximum acceleration | 15 m/s ² |
| Max. drive torque | 4 Nm |
| Max. torque | <5 Nm Für Mx <11 Nm Für My <17 Nm Für Mz |
| Stroke | 800 mm |
| Product weight | 3,6 kg bei 0 Hub mit Wagen und Motor 0,5 kg des Wagens 12,7 kg gesamt |
| Repeat accuracy | +/- 0,05 mm |
| Outer dimension | 40 x 40 mm |
| Service life | 30000 km |
| Associated module | PLE40 Planetengetriebe, Untersetzungsverhältnis: 3:1 (im Lieferumfang enthalten) BSH0552P01A2A servo motor (im Lieferumfang enthalten) LXM32.U60N4 Servoantrieb (nicht im Lieferumfang enthalten) |

Nachhaltigkeit

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|