



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVM
Тип продукта	Сигнальный блок с заводской сборкой и электромонтажом
Маяк или блок световой сигнализации	3 блока световой сигнализации
Наименование компонента	XVM
Источник света	Зеленый суперяркий индикатор с BA 15d основание постоянный сигнализация Оранжевый суперяркий индикатор с BA 15d основание постоянный сигнализация Красный суперяркий индикатор с BA 15d основание постоянный сигнализация
Цвет блока подсветки	Красный/оранжевый/зеленый
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. ток
Тип основания сигнального блока	Базовый блок без зуммера
Исполнение выключателя	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Базовый блок Алюминиевая опорная труба Пластиковая крепежная опора Крышка
Монтажный диаметр	45 мм
Соединения – клеммы	Гибкие выводные провода, 1 x 0,325 мм ² (AWG 22)
Маркировка	CE
Монтажная опора	Алюминий трубка
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	43 мА в светодиодный блок с ровным свечением
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 горизонтальное положение в соответствии с IEC 60529
Сертификаты	CCC
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура	-10...50 °C
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 60947-1 Класс I в соответствии с IEC 60947-5-1 Класс I в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---