

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ХКВZ1547

## Потенциометр 4700(2X2350)OM



### Основные характеристики

Тип продукта	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для управления
Специальная область применения продукта	Приложения для небольших грузоподъемных машин
Совместимость продукта	ХКВ
Тип аксессуара/отдельной детали	Потенциометр
Условия эксплуатации	For applications requiring an extended neutral zone
Значение сопротивления	4700 Ом
Размер	15 mm

### Дополнительные характеристики

Стандарты	UTE 93-265
???????????????? ???? ?????????	Линейная функция Непрерывное вращение
Рабочий угол	360 °
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Центральный отвод	Проводной к терминалу
Мертвая зона	40 °
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 85 °C
Соединения – клеммы	Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам
Вес	0,055 кг

### Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Корпусом
------------------------	----------

### Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>

---

Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---