



### Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Modular iPC
Тип продукта	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый

### Дополнительные характеристики

Индикатор наличия напряжения	Светодиодный индикатор состояния
Угол обзора по горизонтали и вертикали	150 x 150°
Коэффициент контрастности	500:1
Разрешение изображения	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Доступные функции	Operate with water on screen
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток блок питания 100...240 В переменный ток блок питания 47...63 Hz
Пределы напряжения питания	18...36 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	50,7 Вт (типичный) с Vox PC HMIBMP 64,85 Вт (максимальное) с Vox PC HMIBMP 45,2 Вт (типичный) с Vox PC HMIBMU 59,85 Вт (максимальное) с Vox PC HMIBMU
Размеры дисплея	21.5 inch
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1980 x 1080 pixels full HD
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>
Срок службы подсветки	50000 часов в 25 °C
Сенсорная панель	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Тип установки	Внутренн. установка
Макс. пусковой ток	8,9 А
Ширина	558,4 мм
Высота	349,8 мм
Глубина	Шкаф: 28 мм

	7 мм
Вес	6,6 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Стандарты	UL 60950 CSA C22.2 № 60950
Сертификаты	CCC C-Tick EAC
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...70 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...95 % без конденсата
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 5...500 Гц)HDD 2 gn (f = 5...500 Гц)SSD 2 gn (f = 5...500 Гц)карта Cfast

### Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---