



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DX
Schutzart (IP)	IPxx B
Produkt oder Komponententyp	Verteilssystem
Zubehör-/Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Produktkompatibilität	Gehäuse Spacial
Gelieferte Ausrüstung	Aufkleber für die Phasenidentifikation Typenschild Vorgefertigter, flexibler Anschluss
Verwendungsbedingung	Additional connector erforderlich für INS40...160 (separat zu bestellen)

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Acti 9: befestigt C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Compact: befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Multi 9: befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG125 NA - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
Beschreibung der Pole	4P
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC

Nennisolationsspannung U_i	750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
Nennbetriebsstrom I_e	160 A
Nennkurzzeitstrom I_{cw}	4,5 kA für 1 s
I_{pk} -Nennstoßstrom	20 kA
I^2t bei Aktivierung	20250000 A ² .s
Anschlüsse - Klemmen	Verteilung: Federklemme, 2 4...10 mm ² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 2 4...10 mm ² (fest) Verteilung: Federklemme, 3 2,5...6 mm ² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 3 2,5...6 mm ² (fest) Verteilung: Federklemme, 7 1,5...4 mm ² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 7 1,5...4 mm ² (fest) Verteilung: Einfachanschlussklemme, 1 4...16 mm ² (flexibel) Verteilung: Einfachanschlussklemme, 1 4...25 mm ² (fest) Versorgung: Kabel mit Aderendhülse
Gesamtanzahl Module (18 mm)	6
Produktgewicht	1,28 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------