



### Основные характеристики

Серия	Linerigy
Наименование продукта	Linerigy DX
Тип продукта	Гибкое соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Совместимость продукта	NG125

### Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linerigy DX распределительный блок
Installation description	<p>Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm</p> <p>Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm</p> <p>Ячейка - ширина 650 mm</p> <p>Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm</p> <p>Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm</p> <p>Ячейка - ширина 800 mm</p> <p>Шкаф Pack - ширина 555 mm</p> <p>Шкаф Pack - ширина 600 mm</p>
Смонтированное устройство	<p>Multi 9: стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Multi 9: стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Сотраст: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Сотраст: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Сотраст: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Сотраст: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Сотраст: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка</p> <p>Acti 9: стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Acti 9: стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Multi 9: стационарный NG125 NA - управление тумблер</p> <p>Сотраст: стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Acti 9: стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер</p> <p>Acti 9: стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер</p>

Compact: стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер  
 Compact: стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер  
 Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер  
 вертикальная ориентация установка  
 Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер  
 вертикальная ориентация установка

Условия эксплуатации	Additional connector необходимый для INS40...160 (заказывается отдельно)
[Ie] номинальный рабочий ток	125 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 4 шт.
Ширина	240 мм
Вес	0,52 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификаты	ASEFA

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---