



Parametry podstawowe

| | |
|---|--------------------------|
| Gama produktów | Prisma |
| Typ produktu lub komponentu | Giętkie połączenie |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Zgodność produktu | Compact INV320...630 |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------|--|
| Opis biegunów | 4P |
| Installation description | Szafa rozdzielcza Obudowa strojąca na podłodze Obudowa montowana na ścianie |
| Dopasowanie do urządzeń | Compact: NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe poziomy instalacja Compact: INV320...630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe pionowy instalacja |
| Przekrój poprzeczny szyny | 24 x 5 mm |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Wysokość | 105 mm |
| Szerokość | 135 mm |
| Głębokość | 30 mm |
| Masa produktu | 2,86 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

| | |
|---|---|
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|