



### Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 MIN
Краткое название устройства	MINP
Тип продукта	Бесшумный электронный таймер
Совместимость продукта	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической системы
Доступные функции	Аварийная сигнализация выключения
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

### Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный (1500 В·А) 22 люминесцентная лампа, балласт : электронный (23 W) галогенная лампа 230 В пер. тока (3600 Вт) лампа накаливания 230 В пер. тока (3600 Вт) 24 люминесцентная лампа, балласт : электронный (15 W) 27 люминесцентная лампа, балласт : электронный (11 W) 34 люминесцентная лампа, балласт : электронный (7 W) сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный (3600 В·А) люминесцентная трубка, балласт : электронный (1000 В·А) люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (3600 В·А) люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (1200 В·А) люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (3600 В·А)
Maximum power consumption in VA	6 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток +10 % -15 % в 50/60 Гц
Временная задержка	Регулируем. от 0,5 до 20 мин.
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы - <= 6 мм <sup>2</sup>

Класс изоляции	Класс II
Ширина	18 мм
Высота	89 мм
Глубина	66 мм
Вес	103 г

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP20 B

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---