

Технические характеристики продукта

Характеристики

CCT15940

Программное Реле времени ИТА, 4 канала



Основные характеристики

Range of product	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 ИТА
Краткое название устройства	ИТА
Тип продукта	Ежегодно программируемый переключатель времени
Область применения	Строительство
Тип батареи	Литиевая
Количество каналов	4
Язык	Венгерский Норвежский Испанский Французский Немецкий Итальянский Немецкий Английский Датский Португальский Шведский Румынский Чехия Польский Финский
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Макс. коммутируемый ток	10 А - 250 В переменный ток pf = 1 6 А - 250 В переменный ток pf = 0,6
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток в 50/60 Гц
Количество входов	2 вход(ы) Импульсный и после технического обслуживания
Точность	+/- 0.5 с/день 20 °C
Продолжительность цикла	24 ч + 7 дней + год
Макс. количество коммутаций	300

Мин. длительность интервала	1 с
Доступные функции	Программирование цикла Программирование вручную или с помощью ПО Программирование импульсов Внешний вход для ручного управления Возможна синхронизация времени через антенну Автоматический переход на зимнее/летнее время
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Срок службы батареи	10 г.
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программы в течение 10 лет
Тип настройки	PIN код Функция отсутствия пропусков
Соединения – клеммы	винтовые зажимы
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	8
Ширина	71,5 мм
Высота	90 мм
Глубина	63 мм
Функция	Программирование импульсов
Отсутствие пропусков	Да
Время переключения	Автоматический
Откорректировал	GPS DCF77
Код совместимости	ITA
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30...55 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---