



### Parametry podstawowe

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów              | PowerLogic                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia   | VLT  |
| Typ produktu lub komponentu | Woltomierz                                     |
| Zgodność gamy               | Prisma P25M drzwi<br>Prisma Multifix TED drzwi |
| Skala                       | 0-500 V  |
| Rodzaj technologii          | Ferromagnetyczny                               |
| Rodzaj skali                | 62 mm ponad 90°                                |
| Podstawa montażowa          | Płyta czołowa                                  |

### Parametry uzupełniające

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Rodzaj pomiaru              | Napięcie                             |
| Klasa dokładności           | Klasa 1,5                            |
| Pobór mocy                  | 3 VA                                 |
| Pobór mocy w VA             | 3 VA                                 |
| Wytrzymałość przeciążeniowa | 1.2 Un, w sposób ciągły<br>2 Un, 5 s |
| Sposób montaż urządzenia    | Podtynkowy                           |
| Położenie pracy             | 30°/pionowo                          |
| Szerokość                   | 72 mm                                |
| Wysokość                    | 72 mm                                |
| Głębokość                   | 75 mm                                |
| Dryf temperaturowy          | +/- 0,003 %/°C                       |

### Środowisko pracy

|  |   |
|--|---|
| Normy                                      | IEC 61010-1<br>IEC 60051-1<br>IEC 61000-4 |
| Stopień ochrony IP                         | IP52                                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C                               |
| Temperatura odniesienia                    | 23 °C                                     |

Warunki gwarancji

---

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

---