



Vertriebsstatus

Nicht mehr verfügbar: 14 November 2014

Dienstende: 14 November 2014

Für das Produkt 9001SKP25G9 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.

Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony 9001SK
Produkt oder Komponententyp	Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts	9001SK
Objektivtyp	Gewölbt Kunststoff
Lichtblockversorgung	Mit Widerstand 240 V AC/DC

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfärbung	Grün
Lichtquelle	leuchtend
Lampengrund	BA 9s
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V AC/DC
Anzugsmoment	0,8 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm ² entspricht EN/IEC 60947-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	10 A
Kurzschlusschutz	10 A Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung U _i	250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Betriebsart	Jede Position
CAD-Gesamtbreite	54 mm
CAD-Gesamthöhe	70 mm
CAD-Gesamttiefe	42 mm
Produktgewicht	0,181 kg

Montage

Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung	TC
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL 508 NEMA

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------