

Технические характеристики продукта

Характеристики

GV3B38

Расцепитель минимального напряжения 380В
50Гц



#####

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	GV3B
Тип продукта	Минимальный расцепитель напряжения

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	GV3ME
Напряжение цепи управления	480 V переменный ток 60 Hz 440 V переменный ток 60 Hz 380 V переменный ток 50 Гц 415 V переменный ток 50 Гц
Пределы напряжения цепи управления	0,8...1,1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В переменный ток в соответствии с UL 508 690 В переменный ток в соответствии с IEC 60947-1 600 В переменный ток в соответствии с CSA C22.2 № 14
Предельное напряжение срабатывания	0,7...0,35 Un
Потребляемая мощность при срабатывании	12 В·А переменный ток
Пусковая мощность, Вт	7 Вт постоянный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	7 В·А переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, Вт	2,5 Вт для постоянный ток сеть
Время работы	10 мс в соответствии с IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...2,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75...2,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75...2,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	1.2 N.m в винтовой зажим
Механическая износостойкость	15000 циклы
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Вес	0,07 кг

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

GV3B38 ##### ##:



GVAU385

380-400# 50##

##-## 1

#####: ##### | #####: 07 ##### 2018