



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktserie | Harmony XVR |
| Produkt oder Komponententyp | Prewired rotating mirror beacon |
| Tonsignalisierung | Ohne |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XVR |
| Montagedurchmesser | 130 mm |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 IP67 entspricht IEC 60529 |
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | 230 V AC |
| Lichtquelle | LED hoher Leuchtkraft, orange |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|---|
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil PC: Kugel |
| CAD-Gesamtbreite | 130 mm |
| CAD-Gesamttiefe | 130 mm |
| Produktgewicht | 0,99 kg |
| Beschriftung | CE |
| Produktmontage | By 3 M6 screws |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV |
| Leistungsaufnahme | 22 mA |
| Blitzfrequenz | 2,7 Hz |
| Klemmverbindungskapazität | 1.25 mm ² |
| AWG Messgerät | AWG 18 |
| Kabellänge | 400 mm |

Montage

| | |
|--------|------------------------------------|
| Normen | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 |
|--------|------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Schutzbehandlung | TC |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -30...50 °C |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse II entspricht IEC 61140 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|