



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Protokół portu komunikacyjnego	RS232 Modbus RTU i ASCII

### Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	RS232 z zaciskany drutem - skrętka
Regulacja podczas montażu	Pitch 5 mm
Przyląca elektryczne	: 3 zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Interfejs fizyczny	Wsunięcie 90° - 2,5 mm <sup>2</sup> kabel DB9 connector
Zasilanie	Przez podstawową płytę EVD/EVC
Zgodność produktu	Sterownik logiczny M171 - osiągi Sterownik logiczny M172 - osiągi
Masa produktu	0,077 kg

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA EAC CE CURus
Oznakowanie	CE
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...85 °C
Wilgotność względna	10...90 % bez kondensacji

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------