



Основные характеристики

Серия продукта	C120
Серия	Acti 9
Наименование продукта	C120
Тип продукта	Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства	C120N
Область применения	Распределение
Описание полюсов	1P
Число защищенных полюсов	1
[A] номинальный ток	63 A в 30 °C
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	D
Отключающая способность	3 кА Icu в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц IT в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 12 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 15 кА Icu в 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 144 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 12 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10000 A Icp в 230...400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	380...415 V переменный ток 50/60 Гц 125 V постоянный ток <= 144 В постоянный ток 12 В постоянный ток 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 230...400 V переменный ток 50/60 Гц 130 V переменный ток 50/60 Гц 12 В переменный ток 50/60 Гц

Предел электромагнитного отключения	10...14 x In
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 130 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 125 V постоянный ток 2,25 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12 В постоянный ток 10 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - ≤ 144 В постоянный ток 7,5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12 В переменный ток 50/60 Гц 7500 A 75 % в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230...400 V переменный ток 50/60 Гц
Класс ограничения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
Индикатор положения контакта	Да
Тип привода	Тумблер
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Да
Шаг 9 мм	3
Высота	81 мм
Ширина	27 мм
Глубина	73 мм
Вес	0,205 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы в соответствии с IEC 60947-2
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа 1...50 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа 1,5...35 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	15 мм
Момент затяжки	3,5 Н-м
Защита от замыкания на землю	Без

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/МЭК 60898-1 EN/IEC 60947-2
Сертификаты	EAC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-2
Категория перенапряжения	IV
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---