



Основные характеристики

Range of product	Multi 9
Тип продукта	Контакт O3
Краткое название устройства	OFSP
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами 1 Н.З.
[In] номинальный ток	3 A: 380...415 V переменный ток - 50/60 Гц 6 A: 220...240 V переменный ток - 50/60 Гц 1 A: 130 V постоянный ток 1,5 A: 60 V постоянный ток 2 A: 48 V постоянный ток 6 A: 24 В постоянный ток

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) 1...1,5 мм ² - гибкий Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) 1...1,5 мм ² - жесткий
Момент затяжки	0,8 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---