




Merkmale


- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte

Technische Daten		V3*-GM-*M-PUR-ABG-V3*-GM	
Polzahl	3	4	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung U_B	max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC	
Prüfspannung	> 1500 V _{eff} AC		
Betriebsstrom	max. 3 A		
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C für Griffkörper Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 10		
Verschmutzungsgrad	3		
Mechanische Daten			
Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen		
Stiftdurchmesser	1 mm		
Schutzart	IP67		
Material			
Kontakte	CuSn / Au		
Kontaktoberfläche	Au		
Griffkörper	TPU, grün		
Überwurfmutter	Zink-Druckguss		
Überwurfstecker	Zink-Druckguss		
Schirm	Geflecht		

Abmessungen



Elektrischer Anschluss



Bestellbezeichnungen

