



Bestellbezeichnung

CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M

Kabel, PUR/PVC, 19-adrig

Merkmale

- Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
- Komplett silikonfrei

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 300 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (268 ... 353 K),
Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (233 ... 363 K)

Mechanische Daten

Material

Kabel PUR

Aderisolation PVC

Kabel

Manteldurchmesser \varnothing 11,6 mm

Biegeradius 120 mm, schleppkettentauglich (max. 1500000 Biegezyklen)

Farbe schwarz

Aderzahl 19

Aderquerschnitt $16 \times 0,5 \text{ mm}^2 + 3 \times 1 \text{ mm}^2$

Leiteraufbau $64 \times 0,1 \text{ mm } \varnothing + 128 \times 0,1 \text{ mm } \varnothing$

Länge L 50 m

Masse 11,425 kg

Elektrischer Anschluss

1 mm² BN
BU
GNYE

0.5 mm² WH, GN, YE, GY,
PK, RD, BK, VT,
GYPK, RDBU,
WHGN, BNGN,
WHYE, YEBN,
WHGY, GYBN