



Bestellbezeichnung

VMA-2+P/D2

Ventilstecker Form A, konfektionierbar

Merkmale

- Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar
- Dichtung im Lieferumfang enthalten

Abmessungen

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 2 + PE

Anzeigen/Bedienelemente

LED rot Betriebsanzeige

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 24 V DC
 Betriebsstrom I_B max. 16 A
 Durchgangswiderstand < 10 m Ω
 Entstörung Diode

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP67
 Anschluss Ventilstecker Form A
 Schraubklemmen für 0,75 ... 1,5 mm²
 Kabelverschraubung M16

Material

Kontakte CuZn ; CuSn
 Kontaktfläche CuSn
 Griffkörper PA, transparent
 Dichtung NBR

Kabel

Manteldurchmesser 4 ... 9 mm

Elektrischer Anschluss

