



Bestellbezeichnung


V1-G-ABG-PG9

Kabeldose, M12, 4-polig, geschirmt, konfektionierbar

Merkmale

- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung
- Kabeldose für Schreib-/Leseköpfe mit M12-Steckverbindung

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
UL File Number	E363587

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V
Betriebsstrom	I_B	4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	Schraubklemmen für max. 0,75 mm ²
Material	
Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	Zink-Druckguss, vernickelt
Überwurfmutter	Zink-Druckguss, vernickelt

Kabel

Manteldurchmesser	5 ... 8 mm
-------------------	------------

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

Elektrischer Anschluss

