



Bestellbezeichnung

LCR 18-1,1-0,5-K3

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit PVC-Ummantelung
Gewinde M4

Merkmale

- Gewinde M4

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

OVR-4GK

Radiale Vorsatzlinse für Lichtleiter

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lichtleiterlänge	l	500 mm
Lichtleiterdurchmesser	d	2 mm
Adapterform		18
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 15 mm
Faserbündeldurchmesser		1,1 mm
Faserverteilung	Fv	optisch getrennt
Zulassungen		CE
Öffnungswinkel		68 °


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Material	
Lichtaustritt	Glas
Mantel	PVC
Kern	Glasfaser
Endstück	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Adapter	PBT
Auszugskraft	100 N

Abmessungen



Veröffentlichungsdatum: 2010-07-14 16:23 Ausgabedatum: 2012-07-31 021203_ges.xml