



Bestellbezeichnung


V3-WM-E2-OR1M-POC

Kabeldose M8 A-kodiert, LED 3-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig orange

Merkmale

- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Schweißperlenbeständig
- Robotertauglich / Torsionsgeeignet
- Silikon-ausscheidungsfrei
- Ozonbeständig
- Hydrolysebeständig
- Halogenfrei
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete Kontakte
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|-------------|---------------------|
| Polzahl | 3 |
| Anschluss 1 | Buchse |
| Bauform 1 | gewinkelt |
| Gewinde 1 | M8 |
| Codierung 1 | A-kodiert |
| Anschluss 2 | freies Leitungsende |

Anzeigen/Bedienelemente

| | |
|----------|----------------------------|
| LED grün | Betriebsanzeige |
| LED gelb | Funktionsanzeige Schließer |

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|-------|------------------------|
| Betriebsspannung | U_B | max. 24 V DC \pm 15% |
| Betriebsstrom | I_B | max. 3 A |

Umgebungsbedingungen


| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, beweglich: -15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) für 20000 h -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) für 3000 h Kabel, fest verlegt: -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) für 20000 h -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) für 3000 h |
|---------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

Mechanische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
| Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 |
| Kabelkurzzeichen | Li 7Y-41X 4 x 0,34 |
| Material | |
| Kontakte | CuZn |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, transparent |
| Kabel | TPE schweißperlenbeständig |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | ETFE |
| Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | orange |
| Aderzahl | 3 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm ² |
| Aderfarbe | Ader 1: braun Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
| Leiterraufbau | 19 x 0,16 mm Ø |
| Länge | L 1 m |

Elektrischer Anschluss



Brennbarkeit

| | |
|---------------|-------------|
| Kontaktträger | HB |
| Gehäuse | V-2 |
| Kabel | flammwidrig |

Normen- und Richtlinienkonformität

| | |
|--------------------------|--|
| Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
| Brennbarkeit | IEC 60332-1-2 flammwidrig nach ISO 14572 und ISO 6722 |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-2 |
| Spezifikation | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 |

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-04 13:41 Ausgabedatum: 2020-03-04 284231_ger.xml