



Bestellbezeichnung

HPF-D002-H

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex
Gewinde M6

Merkmale

- Gewinde M6

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18/35 ; SU18 ; SU19 ;
SU17.1; ML17-LL; MHP-
FR

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Technische Daten

Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 66 mm SU18/35: 471 mm SU19: 66 mm SU17.1: 400 mm ML17-LL: 60 mm MHP-FR: 18 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,25 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 25 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
---------------------	--	--------------------------------

Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PE
Kern		Kunststoff
Endstück		Metall

Abmessungen

