




## Abmessungen



## Bestellbezeichnung

### V34-G

Kabeldose, M9, 4-polig, konfektionierbar

## Merkmale

- Metallgehäuse
- Schraubverriegelung

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M9

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 125 V DC
Prüfspannung		> 1500 V <sub>eff</sub> AC
Betriebsstrom		max. 3 A
Durchgangswiderstand		< 3 m $\Omega$

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	1

### Mechanische Daten

Kontakt Elemente	gedeferte Kontaktbuchsen
Schutzart	IP40
Anschluss	Anschlussquerschnitt: 0,25 mm <sup>2</sup> Lötstife
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PA 66 , schwarz
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 5 mm
Masse	ca. 18 g

## Elektrischer Anschluss

