



Bestellbezeichnung

LMR 06-1,1-0,5-K3

Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung
Gewinde M4

Merkmale

- Robuste Metallausführung
- Chemisch beständig
- Gewinde M4

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien SU15-G

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Technische Daten

Allgemeine Daten

Lichtleiterlänge	l	500 mm
Lichtleiterdurchmesser	d	5,3 mm
Adapterform		06
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 20 mm
Faserbündeldurchmesser		1,1 mm
Faserverteilung	Fv	optisch getrennt
Zulassungen		CE
Öffnungswinkel		68 °


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
	-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP40
Material	
Lichtaustritt	Glas
Mantel	Metall
Kern	Glasfaser
Endstück	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Adapter	PVC
Auszugskraft	120 N

Abmessungen



Veröffentlichungsdatum: 2010-07-14 16:37 Ausgabedatum: 2010-10-28 054683_GER.xml