



Bestellbezeichnung

CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M

Kabel, PUR/PP, 4-adrig, geschirmt

Merkmale

- Halogenfrei

Zubehör

V1/V3-LABEL

Kennzeichenschild

V1/V3-LABELHOLDER

Kabelbeschriftungshülle

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 300 V
Prüfspannung		≥ 3000 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
---------------------	---

Mechanische Daten

Material	
Kabel	PUR
Aderisolation	PP
Kabel	feindrätig, flexibel
Manteldurchmesser	Ø4,8 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbe	grau
Aderzahl	4
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Leiteraufbau	19 x 0,15 mm Ø
Schirm	Geflecht 85 % Bedeckung
Länge	L 1000 m
Masse	3,46 kg

Elektrischer Anschluss

