Technische Daten

Allgemeine Daten		
Tastweite		SU18: 4 mm SU18/35: 12 mm SU19: 4 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,25 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 10 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanische Daten		
Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KLR-C02-1,0-2,0-K75

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M3

Merkmale

- Optimiert für Kleinteileerkennung
- Gewinde M3

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:
Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

Zubehör

OMH-LL-M3
Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M3

KM3-1,0
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M3 x 1,0 m

Abmessungen



Veröffentlichungsdatum: 2014-07-09 15:54 Ausgabedatum: 2014-07-09 805829_ger.xml