


# 电感式传感器

## BI2-Q10S-AZ31X


**TURCK**

Industrial  
Automation



- 方型外壳，厚度10.2 mm
- 侧感应面
- 导线可以从各个出口输出
- 塑料, PP-GF20
- 2线交流, 20...250 VAC
- 2线直流, 10...300 VDC
- 常开
- 电缆连接


### 接线图



### 功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

可提供各种温度范围从-60 °C 到 +250 °C.



型号	BI2-Q10S-AZ31X
货号	1309100
额定工作距离Sn	2 mm
安装方式	齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	3...15 %
环境温度	-25...+70 °C
工作电压	20...250VAC
工作电压	10...300VDC
交流额定工作电流	≤ 100 mA
直流额定工作电流	≤ 100 mA
频率	≥ 50...≤ 60 Hz
漏电流	≤ 1.7 mA
额定绝缘电压	≤ 1.5 kV
浪涌电流	≤ 1 A (≤ 10 ms max. 5 Hz)
压降在 I <sub>o</sub>	≤ 6 V
输出性能	2线, 常开触点
最小开关电流 I <sub>o</sub>	≤ 3 mA
开关频率	0.06 kHz
设计	方型, Q10S
尺寸	27.8 x 16 x 10.2 mm
外壳材料	塑料, PP
连接	电缆
线缆材质	3 mm, 灰, Lif9Y-11Y, PUR, 2 m
线缆横截面	2 x 0.14mm <sup>2</sup>
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 红

电感式传感器  
BI2-Q10S-AZ31X

**TURCK**

Industrial  
Automation

---

距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离S	1 x B
距离G	6 x Sn

---

感应面B宽度	10.2 mm
--------	---------

---

