


- 方型外壳，厚度8 mm
- 顶端感应面
- 金属，die-cast zinc
- 不含卤素的导线
- 3线直流，10...30 VDC
- 常开，pnp输出
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体。由于其独特的三个无铁氧体芯的空线圈结构，系数为1的uprox传感器具有独特的优势。它对所有的金属具有相同的检测距离，可以抵抗强磁场的干扰和非常大的开关距离。

型号	BI5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488
货号	1608927
额定工作距离 S_n	5 mm
安装方式	齐平
实际测量范围	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	$\leq \pm 15 \%$, $\leq -25 \text{ }^\circ\text{C}$ v $\geq +70 \text{ }^\circ\text{C}$
环境温度	-25...+85 °C
工作电压	10...30VDC
余波	$\leq 10 \%$ U_{s}
直流额定工作电流	≤ 200 mA
空载电流 I_0	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I_0	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
防护等级	IP67
开关频率	0.25 kHz
设计	方型, Q08
尺寸	32 x 20 x 8 mm
外壳材料	金属, GD-Zn, 黑色油漆
连接螺母材料	金属, CuZn, 镀镍
连接	接插件, M12 x 1
线缆材质	4.4 mm, 桔黄, D12YSL11X-OB, PUR, 1 m
线缆横截面	3 x 0.34mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄

距离D	2 x B
距离W	15 mm
距离G	30 mm

感应面B宽度	17 mm
--------	-------

