


# 电感式传感器 NI10-Q25-AP6X


**TURCK**

Industrial  
Automation



- 方型外壳，厚度25.5mm
- 前端面
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开触点，PNP输出
- 线缆连接

### 接线图



### 功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

可提供各种温度范围从-60 °C 到 +250 °C。

型号	NI10-Q25-AP6X
货号	4652225
额定工作距离Sn	10 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	3...15 %
环境温度	-25...+70 °C
工作电压	10...30VDC
余波	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
直流额定工作电流	≤ 200 mA
空载电流 I <sub>0</sub>	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I <sub>0</sub>	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	2 kHz
设计	方型, Q25
尺寸	38.5 x 25 x 25.5 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0
连接	电缆
线缆材质	5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
线缆横截面	3 x 0.34mm <sup>2</sup>
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄

电感式传感器  
NI10-Q25-AP6X

**TURCK**

Industrial  
Automation

---

距离W	3 x Sn
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn

---

感应面B宽度	25 mm
--------	-------

---

