


- M8 x 1 圆柱螺纹
- 不锈钢 1.4427SO
- 全金属检测衰减系数恒为 1
- 防护等级 IP68
- 抗磁场干扰
- 超大开关距离
- 高开关频率
- 集成预阻尼保护
- 无金属的小区域
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常闭, pnp 输出
- M8 x 1 连接器

型号	NI6U-EG08-RP6X-V1131
货号	4635831
额定工作距离 $S_n$	6 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
重复精度	$\leq 2$ 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	$\leq \pm 20$ %, $\leq 0$ °C
环境温度	3...15 °C
	-25...+70 °C
工作电压	10...30VDC
余波	$\leq 10$ % $U_s$
直流额定工作电流	$\leq 150$ mA
空载电流 $I_0$	$\leq 15$ mA
漏电流	$\leq 0.1$ mA
额定绝缘电压	$\leq 0.5$ kV
短路保护	是/ 循环
压降在 $I_0$	$\leq 1.8$ V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	3线, 常闭触点, PNP
防护等级	IP68
开关频率	1 kHz
设计	圆柱螺纹, M8 x 1
尺寸	49 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4427 SO
感应面材料	塑料, PA
最大扭矩	10 Nm
连接	接插件, M8 x 1
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 years 符合 SN 29500 (Ed.99) 40 °C 认证
开关状态指示	LED 指示灯 黄

#### 接线图



#### 功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。由于其独特的三个无铁氧体芯的空线圈结构, Uprox®+ 传感器具有系数为 1 的独特优势。它们能够达到最高的检测距离, 最大的灵活性和使用的可靠性以及有效的标准化

距离D	32 mm
距离W	18 mm
距离T	32 mm
距离S	12 mm
距离G	36 mm
距离N	12 mm
B有效面积直径	Ø 8 mm



所有非齐平圆柱螺纹型uprox@+ 系列传感器允许达到螺纹管壳的上沿嵌入式安装。沉入金属部分会有相应最大20%的开关距离衰减。

附件

型号	货号	描述	尺寸图
BST-08B	6947210	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6	
MW-08	6945008	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-08	6901322	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	

Wiring accessories

型号	货号	描述	尺寸图
PKG3M-2/TEL	6625385	电缆连接，孔头 M8，直线型，3 针，不锈钢连接螺母，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看see <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	