



- schroefdraad, M18 x 1
- messing, PTFE-gecoat
- factor 1 voor alle metalen
- magneetveldvast
- uitgebreid temperatuurbereik
- hoge schakelfrequentie
- DC 4-draads, 10...65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

**Aansluitschema**



**Functieprincipe**

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. *uprox®* factor 1-sensoren bieden belangrijke voordelen dankzij het gepatenteerde ferrietkernloze 3-spoelen-systeem. Zij detecteren alle metalen met dezelfde schakelafstand, zijn magneetveldvast en beschikken over grote schakelafstanden.

|   |   |
|---|---|
| <b>Type</b>                               | NI12U-MT18M-VP4X-H1141                  |
| <b>Ident no.</b>                          | 1581457                                 |
| <b>Nominale schakelafstand Sn</b>         | 12 mm                                   |
| Inbouwvoorwaarde                          | niet-bondig                             |
| Veilige schakelafstand                    | ≤ (0,81 x Sn) mm                        |
| Herhalingsnauwkeurigheid                  | ≤ 2 % van eindwaarde                    |
| Temperatuurdrift                          | 10 %                                    |
|   | ≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C           |
| Hysteresis                                | 3...15 %                                |
| Omgevingstemperatuur                      | -30...+85 °C                            |
| <b>Bedrijfsspanning U<sub>s</sub></b>     | 10...65 VDC                             |
| Restriempingspanning                      | ≤ 10 % U <sub>s</sub>                   |
| DC nominale bedrijfsstroom                | ≤ 200 mA                                |
| Eigen stroomopname I <sub>0</sub>         | ≤ 15 mA                                 |
| Reststroom                                | ≤ 0.1 mA                                |
| Nominale isolatiespanning                 | ≤ 0.5 kV                                |
| Kortsluitbeveiliging                      | ja                                      |
| Spanningsverlies bij I <sub>0</sub>       | ≤ 1.8 V                                 |
| Draadbreukbeveiliging / Omhoogbeveiliging | ja/ volledig                            |
| Uitgangsfunctie                           | 4-draads, wisselcontact, PNP            |
| Beschermingsklasse                        | □                                       |
| Schakelfrequentie                         | 1.5 kHz                                 |
| <b>Bouwvorm</b>                           | schroefdraad, M18 x 1                   |
| Afmetingen                                | 61.5 mm                                 |
| Materiaal behuizing                       | metaal, CuZn, PTFE-gecoat               |
| Materiaal actief vlak                     | kunststof, PBT, PTFE-gecoat             |
| max. aandraaimoment behuizingsmoer        | 15 Nm                                   |
| Aansluiting                               | male, M12 x 1                           |
| Vibratiebestendigheid                     | 55 Hz (1 mm)                            |
| Schokbestendigheid                        | 30 g (11 ms)                            |
| Beschermingsgraad                         | IP67                                    |
| MTTF                                      | 874Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C |
| <b>Schakeltoestandsindicatie</b>          | LEDgeel                                 |

|           |         |
|-----------|---------|
| Afstand D | 3 x B   |
| Afstand W | 3 x Sn  |
| Afstand T | 65 mm   |
| Afstand S | 1,5 x B |
| Afstand G | 6 x Sn  |
| Afstand N | 2 x Sn  |

---

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Diameter van het actief vlak B | Ø 18 mm |
|--------------------------------|---------|



**Toebehoren**

| Type    | Ident no. |   | Afmetingen |
|---------|-----------|---|------------|
| QMT-18  | 6945104   | bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag; materiaal: messing, PTFE-gecoat. externe schroefdraad M24 x 1,5 Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van bevestigingsbeugels voor snelle montage verkleinen. |            |
| BST-18B | 6947214   | bevestigingsbeugel voor apparaten met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6   |            |
| BSS-18  | 6901320   | bevestigingsbeugel voor apparaten met schroefdraad en gladde behuizing; materiaal: polypropyleen  |            |