



- M18 x 1 圆柱螺纹
- 不锈钢 1.4404
- 前端面是采用人造纤维 C130 制成
- 全金属检测衰减系数恒为 1
- 抗磁场干扰
- 温度范围扩展
- 适合恶劣环境的 IP69K 防护等级
- 特殊的双重密封
- 抗酸碱清洗剂和消毒剂
- 激光雕刻标签, 永不磨损
- 适用食品行业
- 4 线直流, 10...55 VDC
- 可转换触点, pnp 输出
- M12 x 1 接插件

型号	NI15U-EM18MWD-VP44X-H1141
货号	1634898
额定工作距离 S_n	15 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	3...15 %
环境温度	-30...+85 °C
工作电压	10...55VDC
余波	$\leq 10 \% U_{ss}$
直流额定工作电流	≤ 200 mA
空载电流 I_0	≤ 20 mA
漏电流	$\leq 0,1$ mA
额定绝缘电压	$\leq 0,5$ kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I_0	$\leq 1,8$ V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	4 线, 互补触点, PNP
防护等级	IP68 / IP69K
开关频率	1.5 kHz
设计	圆柱螺纹, M18 x 1
尺寸	61.5 mm
外壳材料	不锈钢型, V4A (1.4404)
感应面材料	塑料, LCP
接插件外壳	塑料, PP
可耐压前端防护帽	≤ 15 bar
最大扭矩	25 Nm
连接	接插件, M12 x 1, 快插式 M12 接插件
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68 / IP69K
MTTF	874 years 符合 SN 29500 (Ed.99) 40 °C 认证
开关状态指示	LED 指示灯 黄



接线图



功能原理

图尔克的 uprox+ 产品给许多应用提供了完美的解决方案, 例如, 奶品厂、酿酒厂、面包类食品厂和速冻食品厂, 或者是食品行业的包装应用。在食品行业使用的电感式传感器是绝对不渗水和耐清洁剂和消毒剂 我们的 uprox+ 传感器很好的满足 IP68 和 IP69K 防护等级的要求。这些质量可靠的传感器采用 LCP 前端防护帽和不锈钢外壳来实现保护目的。

附件

型号	货号	描述	尺寸图
MW-18	6945004	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-18	6901320	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	

Wiring accessories

型号	货号	描述	尺寸图
RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	