




- M30 x 1.5圆柱螺纹
- 不锈钢1.4301
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 温度范围扩展
- 高开关频率
- 4线直流, 10...65 VDC
- 可转换触点,pnp输出
- 接线端子

### 接线图



### 功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。由于其独特的三个无铁氧体芯的空线圈结构, uprox® 传感器具有系数为1的独特优势。它对所有的金属具有相同的检测距离, 可以抵抗强磁场的干扰和极大的开关距离。

型号	BI10U-EG30SK-VP4X
货号	1582601
额定工作距离 $S_n$	10 mm
安装方式	齐平
实际测量范围	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
重复精度	$\leq 2$ 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	$\leq \pm 15 \%$ , $\leq -25^\circ\text{C}$ v $\geq +70^\circ\text{C}$
环境温度	3...15 % -30...+85 °C
工作电压	10...65VDC
余波	$\leq 10 \%$ $U_s$
直流额定工作电流	$\leq 200$ mA
空载电流 $I_0$	$\leq 15$ mA
漏电流	$\leq 0.1$ mA
额定绝缘电压	$\leq 0.5$ kV
短路保护	是
压降在 $I_0$	$\leq 1.8$ V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	4线, 互补触点, PNP
防护等级	IP68
开关频率	2 kHz
设计	圆柱螺纹, M30 x 1.5
尺寸	87 mm
外壳材料	不锈钢型, V2A (1.4301)
接线盒材料	塑料, Ultem
接线盒外壳材料	塑料, 塑料, PA12-GF20
感应面材料	塑料, LCP
最大扭矩	75 Nm
连接	接线端子
夹紧能力	$\leq 1.5$ mm <sup>2</sup>
线缆外部直径	4.5...8mm
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄
可供性	导线密封套; 2个塑料密封圈



附件

型号	货号		尺寸图
QM-30	6945103	快速安装带塞子的固定夹具；材质：M36 x 1.5公头镀铬黄铜接插件 注意: 由于使用了快插支架，传感器的检测距离会衰减。	
BST-30B	6947216	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6	
MW-30	6945005	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-30	6901319	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	