


Kapacitní senzor

BC5-M18-RP4X-H1141/S250


TURCK

Industrial
Automation



- závitové pouzdro M18 x 1
- chromovaná mosaz
- pevné nastavení
- 3drát DC, 10...65 VDC
- rozpinací kontakt, výstup PNP
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Kapacitní senzory snímají bezdotykově a bez opotřebení jak kovové (elektricky vodivé), tak nekovové (elektricky nevodivé) objekty.

Typové označení	BC5-M18-RP4X-H1141/S250
Identifikační číslo	2504023
Spínací vzdálenost (vestavná)	5 mm
Spínací vzdálenost (nevestavná)	5 mm
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.72 \times S_n)$ mm
Hystereze	2...20 %
Teplotní drift	typ. $\leq \pm 20$ %
Opakovatelnost	≤ 2 % z rozsahu
Okolní teplota	-25... +70°C
Napájecí napětí	10...65VDC
	10...30 VDC pro závod v Číně
Zvlnění	≤ 10 % U_{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 200 mA
Proud naprázdno I_o	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Frekvence spínání	0.1 kHz
Jmenovité izolační napětí	≤ 0.5 kV
Výstupní funkce	třídrát, rozpinací kontakt, PNP
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Pokles napětí při I_o	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano/ kompletní
Pouzdro	závitová pouzdra, M18 x 1
Rozměry	83 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn, chromovaný
Materiál aktivní plochy	plast, PBT, žlutá
Přípustný tlak na čelní kryt	≤ 4 bar
Utahovací moment upevňovací matice	25 Nm
Připojení	konektor, M12 x 1
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	1080Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED žlutá

Kapacitní senzor BC5-M18-RP4X-H1141/S250

TURCK

Industrial
Automation

Montážní pokyny / popis	minimální vzdálenost
Vzdálenost D	36 mm
Vzdálenost W	15 mm
Vzdálenost S	27 mm
Vzdálenost G	30 mm

Průměr aktivní plochy B \varnothing 18 mm



Uváděné minimální vzdálenosti jsou kontrolovány při jmenovité spínací vzdálenosti.

Po změně citlivosti senzoru pomocí potenciometru nejsou tyto údaje z katalogového listu platné.

**Kapacitní senzor
BC5-M18-RP4X-H1141/S250**

TURCK

Industrial
Automation

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
BS 18	69471	Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: PA66-GF	
BSN 18	69472	Upevňovací úchytka; materiál: PA66-GF	
BST-18B	6947214	Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6	
MAP-M18	6950012	Montážní adaptér; materiál: výměna senzoru možná při plně nádobě (adaptér při výměně senzoru zůstává v nádobě)	