

光电传感器
直反式传感器
QS30LD


TURCK

Industrial
Automation



- Cable, PVC, 2 m
- Protection class IP67
- LED all-round visible
- Teach button
- 8-segment bargraph
- Operating voltage: 10...30 VDC
- Switching output, bipolar
- Light or dark operation

接线图




功能原理

发射器和接收器组合在一个外壳内。被被测物反射回来的光线触发了接收器的开关量输出，因此传感器的检测距离将取决于被测物的反射率。

过量增益曲线

过量增益相关距离。



型号	QS30LD
货号	3070230
工作模式	Diffuse mode laser sensor (triangulation)
发光模式	红
波长	650 nm
激光等级	△ 1
光束直径	2 mm
最大检测范围 [mm]	0...400 mm
环境温度	-10...+50 °C
工作电压	10...30VDC
漏波纹	< 10 % U _s
直流额定工作电流	≤ 150 mA
空载电流 I ₀	≤ 35 mA
短路保护	是
反极性保护	是
输出性能	常开触点, PNP/NPN
开关频率	≤ 1000 Hz
正常延迟	≤ 1 s
设计	方型, QS30
尺寸	35x 22x 49 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黄
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	电缆, PVC
线缆长度	2 m
线缆横截面	5 x 0.5mm ²
防护等级	IP67
MTTF	28 years 符合SN 29500 (Ed. 99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄
故障显示	LED指示灯 绿 齐平
过量增益指示	LED指示灯 红 齐平

附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB30A	3032723	不锈钢安装支架，适用30mm圆柱传感器	
SMBQS30L	3002809	Mounting bracket, stainless steel, for QS30 series	
SMBQS30Y	3002811	Protective housing, stainless steel, for QS30 series	
SMBQS30YL	3072741	Protective housing with safety glass panel, stainless steel, for QS30 series	