



光电传感器
定区域背景抑制型直反式传感器
Q25SP6FF50Q



- M12x 1, 5芯针头接插件
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 环境温度：-40...+70 °C
- 工作电压:10...30 VDC
- PNP开关量输出，单刀双掷

接线图




功能原理

发射器和接收器组合在一个外壳内。被被测物反射回来的光线触发了接收器的开关量输出，因此传感器的检测距离将取决于被测物的反射率。

过量增益曲线

过量增益相关距离。






型号	Q25SP6FF50Q
货号	3031939
工作模式	定区域背景抑制型直反式传感器
发光模式	IR
波长	880 nm
最大检测范围 [mm]	0...50 mm
环境温度	-40...+70 °C
工作电压	10...30VDC
空载电流 I ₀	≤ 35 mA
短路保护	是/ 循环
反极性保护	是
输出性能	可编程式连接, PNP
开关频率	≤ 160 Hz
正常延迟	≤ 100 ms
释放过载电流	> 220 mA
设计	方型, Q25
尺寸	30x 25x 62.7 mm
外壳材料	塑料, PBT
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	接插件, M12 x 1
防护等级	IP67 / IP69K
MTTF	448 years 符合SN 29500 (Ed. 99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄
故障显示	LED指示灯 绿 齐平
报警显示	LED指示灯 黄 齐平

光电传感器
定区域背景抑制型直反式传感器
Q25SP6FF50Q


TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB18A	3033200	不锈钢安装支架，适用18 mm圆柱传感器	
SMB18AFAM10	3012558	安装支架，材质VA 1.4401，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度18mm	
SMB18SF	3052519	黑色PBT铁安装支架，适用18 mm圆柱传感器	

Wiring accessories

型号	货号	描述	尺寸图
RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	