


**optosensor**  
**zender-ontvanger systeem (ontvanger)**  
**ontvanger**  
**LX12RSRQ**



- kabel met connector M12 x 1, 5-polig, 0.15 m
- beschermingsgraad IP65
- detectiehoogte 295 mm
- minimum objectgrootte 5,6 mm
- bedrijfsspanning: 10..30 VDC
- aansluitprogrammeerbaar voor gereduceerde reikwijdte



**Aansluitschema**

**Functieprincipe**

Voor het bewaken van grotere oppervlakken zijn lichtgordijnen geschikt die uit een zend- en een ontvang-eenheid bestaan. Er zijn schakelende lichtgordijnen beschikbaar met een bewakingshoogte van max. 599 mm.

<b>Type</b>	LX12RSRQ
Ident no.	3002692
<b>Systeemitvoering</b>	lichtgordijn
Optische resolutie	5.6 mm
Reikwijdte	75...200mm
Hoogte bewakingsveld	295 mm
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
<b>Bedrijfsspanning <math>U_s</math></b>	10...30 VDC
Restriempelspanning	< 10 % $U_s$
Eigen stroomopname $I_s$	≤ 100 mA
Kortsluitbeveiliging	ja
Ompoolbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Aansprektijd	< 3.2 ms
<b>Bouwvorm</b>	rechthoekig, LX
Afmetingen	31.8 x 25.4 x 342 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, grijs
Lens	kunststof, acryl
Aansluiting	kabel met connector, PVC, M12 x 1
Kabellengte	0.15 m
Kabeldoorsnede	5x 0.5mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65
MTTF	74Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Bedrijfsspanningsindicatie</b>	LEDgroen
Schakeltoestandsindicatie	LEDgeel
Foutmelding	LEDroodknipperend

**optosensor  
zender-ontvanger systeem (ontvanger)  
ontvanger  
LX12RSRQ**

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBLX	3002915	montagebeugel, gegalvaniseerd staal, voor bouwvorm LX, kit bestaand uit 2 stuks, niet meegeleverd met de sensor	
SMBLXR	3002914	sokkel, gegalvaniseerd staal, voor bouwvorm LX	

**Verbindingstoeberehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
MQDEC2-506	3060810	Anschlusskabel, PVC, geschirmt, Länge 1.83 m, M12 x 1 Kupplung 5-polig auf offenes Ende	
MQDEC2-506RA	3060813	Anschlusskabel, PVC, geschirmt, Länge 1.83 m, M12 x 1 Kupplung gewinkelt 5-polig auf offenes Ende	