

Měřicí optický závěs přijímač EA5R300XKQ

TURCK


Industrial
Automation



- zástrčka M12x1, 8pinová
- stupeň krytí IP65
- rozlišení 5 mm
- max. dosah 4 m
- napájecí napětí 18...30 VDC
- IO-Link komunikace a PNP spínací výstup (standardně pomocí IO-Link rozdělovače CSB-M1240M1280, který je součástí dodávky) nebo analogový výstup 0...10 V (pomocí rozdělovače CSB-M1250M1280, nutno objednat zvlášť)
- Je třeba propojovací kabel mezi vysílačem a rozdělovačem DEE2R-8xxD.
- 2x PNP spínací výstup (SIO mód)
- 2x analogový výstup 0...10 V (SIO mód)
- Montážní úchytka EZA-MBK-11 (u všech typů) a EZA-MBK-12 (typy s délkou ≥ 1050 mm) je součástí dodávky.

Typové označení	EA5R300XKQ
Identifikační číslo	3015152
Druh provozu	optický závěs
Optické rozlišení	5 mm
Rozsah	400...4000 mm
Hlídaná výška	300 mm
Okolní teplota	-40... +70°C
Napájecí napětí	18...30VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 375 mA
Proud naprázdno I_0	≤ 400 mA
Výstupní funkce napěťový výstup	2x spínací kontakt, PNP / analogový výstup
Zatěžovací odpor	0...10V
Doba ustálení	≥ 2000 Ω
Čas odezvy	≤ 2 s
	< 5 ms
Pouzdro	kvádrové pouzdro, EZ-Array
Rozměry	45.2 x 36 x 379 mm
Materiál pouzdra	kov, Al, eloxováno
Čočka	plast, akrylát
Připojení	konektor, M12 x 1
Stupeň krytí	IP65
Indikace napájení	LED červená
Signalizace poruchy	LED červená (dvoubarevná LED)
Indikace funkční rezervy	LED červená

Schéma zapojení



Funkční princip

Měřicí optické závěsy EZ-Array jsou ideální pro měření velikosti nebo profilu výrobků, pro kontrolu polohy, velikosti, otvorů nebo počítání výrobků. Dvoudílný závěs umožňuje velice jednoduchou montáž. Vyhodnocovací elektronika je integrována v přijímači, konfigurace se provádí pomocí 6 DIP přepínačů. Speciální funkce je možné nastavit pomocí PC a přiloženého software. K synchronizaci slouží Sync výstup, který se propojuje mezi přijímačem a vysílačem.

**Měřicí optický závěs
přijímač
EA5R300XKQ**

TURCK

Industrial
Automation

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
EZA-MBK-11	3071470	Montážní úhelník, černý, ocel, pro EZ-ARRAY a EZ-SCREEN, standardní a kaskádové typy, 14 a 30 mm	
EZA-MBK-12	3071756	Montážní úhelník, černý, ocel, pro EZ-ARRAY a EZ-SCREEN, standardní a kaskádové typy, 14 a 30 mm	
EZA-MBK-20	3072587	Montážní úhelník, černý, ocel, pro EZ-ARRAY a EZ-SCREEN, 14 a 30 mm	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
CSB-M1250M1280	3013879	Y kus, černé PVC, 2x zásuvka M12 x 1 8pinová, 1x zástrčka M12 x 1 5pinová	
DEE2R-88D	3072635	připojovací kabel, žluté PVC, délka: 2.44 m, zásuvka M12 x 1 - zástrčka M12, 8pinová	

Function accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link master s integrovaným USB rozhraním	