

**Metend lichtgordijn
ontvanger
BMRL1232A**

TURCK

Industrial
Automation



- minimum objectgrootte 9,7 mm
- hoogte 286 mm
- max. reikwijdte 6,1 m
- bedrijfsspanning 11,8...12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk gordijn bestaat uit een zender, ontvanger en een controlemodule, die in functie van het type over verschillende schakel- en analoge uitgangen beschikt. Bovendien is de datatransmissie ook mogelijk via RS232 of RS485, naar keuze als binaire of ASCII-code. De scanmodi zijn afhankelijk van de hoogte en van de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Type | BMRL1232A |
| Ident no. | 3038530 |
| Systeemuitvoering | lichtgordijn |
| Optische resolutie | 9.7 mm |
| Reikwijdte | 600...6100mm |
| Hoogte bewakingsveld | 286 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20...+70 °C |
| BedrijfsspanningU_e | 11.4...14 VDC |
| Bouwvorm | rechthoekig, Mini Array |
| Afmetingen | 38.1 x 38.1 x 356 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Lens | kunststof, acryl |
| Aansluiting | male, 7/8" |
| Beschermingsgraad | IP65 |