

**cortină optică de măsură
receptor
BMRL3616A**

TURCK

Industrial
Automation



- dimensiunea minimă a obiectului detectat 19 mm
- înălțimea zonei de măsurare 905 mm
- domeniu max. de detecție 17 m
- tensiune de alimentare 11.8...12.2 Vcc (din controller)
- grad de protecție IP65
- ajustare cu software

Principiu de funcționare

Cortinele optice de măsură sunt ideale pentru aplicații de inspecție sau detecție cum ar fi verificare profil și dimensiuni, ghidare, detecție găuri sau detecție piese, etc. Fiecare sistem include emițător, receptor și un modul controller, echipat cu câteva ieșiri digitale și analogice, în funcție de versiune. Dispozitivul permite și transmisie de date RS232 sau RS485, în cod ASCII sau binar. Timpii de scanare depind de înălțimea cortinei și de modul de scanare programat. Informații detaliate se găsesc în manualul de instrucțiuni.

Descriere tip	BMRL3616A
Număr identificare	3038546
Mod de operare	barieră optică
Rezoluție optică	19 mm
Domeniu	900...17000 mm
Înălțimea zonei de detecție	905 mm
Temperatura mediului	-20...+70°C
Tensiune de alimentare	11.4...14Vcc
Design	Dreptunghiular, Mini Array
Dimensiuni	38.1 x 38.1 x 963mm
Materialul carcasei	metal, AL
Lentilă	plastic, acrilic
Conectare	Conector, 7/8"
Grad de protecție	IP65