

**Metend lichtgordijn
zender
BMEL7216A**

TURCK

Industrial
Automation



- minimum objectgrootte 19 mm
- hoogte 1.819 mm
- max. reikwijdte 14 m
- bedrijfsspanning 11,8...12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk gordijn bestaat uit een zender, ontvanger en een controlemodule, die in functie van het type over verschillende schakel- en analoge uitgangen beschikt. Bovendien is de datatransmissie ook mogelijk via RS232 of RS485, naar keuze als binaire of ASCII-code. De scanmodi zijn afhankelijk van de hoogte en van de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.

Type	BMEL7216A
Ident no.	3038551
Systeemuitvoering	lichtgordijn
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Optische resolutie	19 mm
Reikwijdte	900...14000mm
Hoogte bewakingsveld	1819 mm
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
BedrijfsspanningU_e	11.4...14 VDC
Bouwvorm	rechthoekig, Mini Array
Afmetingen	38.1 x 38.1 x 1877 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Lens	kunststof, acryl
Aansluiting	male, 7/8"
Beschermingsgraad	IP65