

# Messenger Lichtvorhang

## Sender

### MAHE58A



- Mindestobjektgröße 2,5 mm
- Messfeldhöhe 1463 mm
- Max. Reichweite 1,8 m
- Betriebsspannung 11,8...12,2 VDC (vom Controller)
- Schutzart IP65
- Einstellung über Software

#### Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenfürungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus Sender, Empfänger und einem Steuermodul, das je nach Typ über mehrere Schalt- und Analogausgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS232 oder RS485 wahlweise als Binär- oder ASCII-Code möglich. Die Scanzeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

<b>Typenbezeichnung</b>	MAHE58A
Ident-Nr.	3062658
<b>Betriebsart</b>	Lichtvorhang
Lichtart	IR
Wellenlänge	880 nm
Optische Auflösung	2.5 mm
Reichweite	380...1800mm
Überwachungsfeldhöhe	1463 mm
Umgebungstemperatur	0...+50°C
<b>Betriebsspannung</b>	11.4... 14 VDC
<b>Bauform</b>	Quader, Mini Array
Abmessungen	38.1 x 38.1 x 1540 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Linse	Kunststoff, Acryl
Anschluss	Steckverbinder, 7/8"
Schutzart	IP65