

**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)
QS186EBQ5**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| SMB18A | 3033200 | Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм | |
| SMBQS18A | 3069721 | Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм | |
| SMBQS18AF | 3067467 | Кронштейн, нерж. сталь, для резьбы 18 мм | |

Установочная арматура

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com | |
| RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com | |