




senzor optic
Senzor în opoziție (emițător/receptor)
Senzor miniatură
VSM5RP6R



- Carcasă din oțel inoxidabil, V2A
- Grad de protecție IP67
- Cablu 2 m, 3-fire
- Lentile, geam safir cristal
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Leșire digitală PNP, funcționare la întuneric

Diagramă de conexiuni

Principiu de funcționare

Senzorii în opoziție sunt alcătuiți din emițător și receptor separați. Aceștia sunt instalați față în față astfel încât lumina emisă este îndreptată direct spre receptor. Când un obiect întrerupe sau slăbește intensitatea fasciculului luminos, senzorul comută. Senzorii în opoziție constituie cei mai buni senzori fotoelectrici pentru detectarea țintelor opace. Contrastul excelent lumină/întuneric și un câștig ridicat permit funcționarea pe distanțe mai mari și în condiții dificile de mediu.

Caracteristica "Excess gain"


Descriere tip	VSM5RP6R
Număr identificare	3013330
Mod de operare	senzor pentru mod opoziție (receptor)
Domeniu	0...250 mm
Temperatura mediului	0...+55°C
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{cc}
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Curent fără sarcină I ₀	≤ 15 mA
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție la alimentare inversă	da
leșire	NO, operare la întuneric, pnp
Frecvență de comutare	≤ 250 Hz
Timpe de întârziere la alimentare	≤ 20 ms
Design	Cilindru filetat, VSM
Dimensiuni	35mm
Diametru carcasă	6.5 mm
Materialul carcasei	metal, AISI 304
Lentilă	sticlă, Safir
Conectare	Cablu, PVC
Lungime cablu	2 m
Secțiune cablu	3 x 0.34 mm ²
Grad de protecție	IP67
Indicare stare	LED galben

senzor optic
Senzor în opoziție (emițător/receptor)
Senzor miniatură
VSM5RP6R

TURCK

Industrial
Automation

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
PKG3M-2/TEL	6625058	Cablu de conectare, mamă M8, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	
PKW3M-2/TEL	6625064	Cablu de conectare, mamă M8, cu cot, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	