

czujnik fotoelektryczny
czujnik refleksyjny
QS30ELVC


TURCK

Industrial
Automation




- Przewód PVC 2 m
- Stopień ochrony IP67
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Przycisk uczący
- Bargraf 8-segmentowy
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Wyjście dwustanowe, bipolarne
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

Schemat podłączenia



Zasada działania

The QS30ELVC is a high-performance retro-reflective sensor for the detection of light, transparent and also opaque objects. Thanks to a special follow-up algorithm with automatic compensation, thresholds can be adjusted to constantly changing signal strengths. The sensor is thus perfectly suited for the detection of PET bottles, glass jars, reflecting surfaces, LCDs or even wafers.



Typ	QS30ELVC
Nr kat.	3010133
Tryb pracy	czujnik refleksyjny
Rodzaj światła	czerwone
Długość fali	660 nm
Max zakres wykrywania	100...2000 mm
Temperatura pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania	10...30VDC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _s
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 150 mA
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 25 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	styk NO, PNP/NPN
Częstotliwość przełączania	≤ 1000 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 250 ms
Wykonanie	prostokątnościana, QS30
Wymiary	35 x 22 x 49 mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, ABS, żółta
Soczewka	tworzywo sztuczne, acrylic
Podłączenie	przewód, PVC
Długość przewodu	2 m
Przekrój poprzeczny przewodu:	5 x 0.5mm ²
Stopień ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółty
Wskaźnik błędu	LED zielony flashing
Wskaźnik wzmożenia	LED czerwony

czujnik fotoelektryczny
 czujnik refleksyjny
 QS30ELVC

TURCK

Industrial
 Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm	
SMBQS30L	3002809	Mounting bracket, stainless steel, for QS30 series	
SMBQS30Y	3002811	Protective housing, stainless steel, for QS30 series	
SMBQS30YL	3072741	Protective housing with safety glass panel, stainless steel, for QS30 series	