



**Opto Sensor  
Reflexionslichtschranke  
Miniatursensor  
VS3RP5XLVQ**

**TURCK**

Industrielle  
Automation

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |  | Maßbild |
|---------|-----------|--|---------|
| SMBVS3S | 3062618   | Montagewinkel, 300 Edelstahl, rechtwinklig, für Sensoren der Baureihe VS3            |         |
| SMBVS3T | 3062617   | Montagewinkel, 300 Edelstahl, rechtwinklig, sehr hoch, für Sensoren der Baureihe VS3 |         |

**Anschlusszubehör**

| Typ         | Ident-Nr. |   | Maßbild |
|-------------|-----------|---|---------|
| PKG3M-2/TEL | 6625058   | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>    |         |
| PKW3M-2/TEL | 6625064   | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |         |

**Funktionszubehör**

| Typ         | Ident-Nr. |   | Maßbild |
|-------------|-----------|---|---------|
| BRT-32X20AM | 3058982   | Rechteckiger Reflektor, Reflexionsfaktor 1.2, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C, Micro-Prisma Geometrie |         |